



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT SMOOTH



PRODUKTDATENBLATT



Solid



MAGLIFT SMOOTH

MAGLIFT SMOOTH wurde speziell für Luftfahrtbodengeräte (GSE) sowie Hafen- und Industrieanhänger entwickelt, die auf glatten Oberflächen eingesetzt werden. Der Reifen ist aus einer speziellen Gummimischung der Lauffläche hergestellt, die eine hervorragende Schnitt- und Reißfestigkeit sowie eine lange Reifenlebensdauer gewährleistet. Das glatte Lauffächendesign und die maximale Aufstandsfläche sorgen für außergewöhnliche Stabilität und optimierte Lastverteilung auch im Schwersteinsatz. MAGLIFT SMOOTH bietet hervorragende Traktion neben geringem Rollwiderstand bei niedriger Hitzeentwicklung für verbesserte Effizienz. Darüber hinaus bewahrt der speziell entwickelte Felgenschutz vor Radschäden, während die verstärkte Wulststruktur beste Haftung bietet und jegliches Risiko von Reifenschlupf während des Betriebs ausschließt.

Technologies



spezielle antistatische Gummimischung



glatter Reifen



verstärkter Wulst

Performance



Schnitt- und Stichfestigkeit



Stabilität



Traktion



geringer Rollwiderstand



Beständigkeit

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene 	Zugelassene
Ø 15"	300 - 15	-	-	-	STD	255	820	-	-	8.00 - 15	-
Ø 20"	10.00 - 20	-	-	-	STD	254	1015	-	-	7.50 - 20	-
	10.00 - 20	-	-	-	STD	266	1015	-	-	8.00 - 20	-
	11.00 - 20	-	-	-	STD	256	1055	-	-	8.00 - 20	-
	11.00 - 20	-	-	-	STD	256	1055	-	-	7.50 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	282	1088	-	-	8.50 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	269	1088	-	-	8.00 - 20	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung