



## RT 857

### Descriere

RT 857 este o anvelopă concepută pentru aplicații de cultivare a solului. Carcasa puternică oferă durabilitate și tracțiune excelente. Compusul benzii de rulare rezistent la miriște are o rezistență ridicată la tăiere și așchiere.

### UM

IS Standard

### Construcție

 Radial

### Utilaje

Agricultură ▪ Tractor



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

320/85R24

LI/SS

122;A8/B

## Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	329
OD (mm)	1154
SLR (mm)	528
RC (mm)	3449
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 10; W 9
ECE	E11-106R-002976
TRA Code	R1

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	825	960	1095	1230	1365	1500
40	825	960	1095	1230	1365	1500
30	885	1030	1175	1320	1465	1605
10 LT	1110	1290	1470	1650	1830	2010
10 HT	885	1030	1175	1320	1465	1605

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.