



LIFTMAX LM 81

Descrizione

LIFTMAX LM 81 è stato specificamente progettato per carrelli elevatori pesanti. Il suo battistrada resistente e robusto, insieme all'esclusiva miscela antistatica, assicura eccellenti proprietà di usura e una lunga durata.

La robusta carcassa All Steel e il fianco rinforzato forniscono la massima stabilità e maneggevolezza durante la modalità di sollevamento, insieme a una trazione superiore. Inoltre, la carcassa radiale assorbe le irregolarità della superficie per fornire un migliore comfort di guida e aumentare la sicurezza dell'operatore.

LIFTMAX LM 81 è conforme alle norme antistatiche e le sue dimensioni consentono di dissipare la carica statica del veicolo.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Industriale ■ Carrello elevatore



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	12.00R20
LI/SS	176;A5

Dimensioni US Standard

Codice USA	94053025
DT (in)	44.6
Cerchio cons.	8.50
Cerchio alt.	8.0

Portata (US)

mph / psi	145
15	15700

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.