



IS standard



TR 128



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



95

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Elevada capacidad de carga



Tracción



TR 128

TR 128 ha sido particularmente proyectado para tractores compactos y cultivadores rotativos. El amplio y profundo diseño de los tacos y la mezcla particularmente resistente a los cortes asegura una vida prolongada del neumático. TR 128 se distingue por la máxima tracción en los terrenos húmedos.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 12"	5 - 12	4 JA	-	127	554	262	1700	STD	4	TT	-
	5 - 12	4 JA	-	127	554	262	1700	STD	6	TT	64 A6
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	296	1926	STD	4	TT	69 A6
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	296	1926	STD	6	TT	76 A6
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	296	1926	STD	8	TT	82 A6
	180/85 D 12	5 JA	-	165	612	295	1847	STD	4	TT	63 A6
	180/85 D 12	5 JA	-	165	612	288	1847	STD	6	TT	76 A6
Ø 14"	7 - 14	5 JA	5 J	173	690	323	2086	STD	8	TT	95 A6

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura