



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 144



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

R-1



A6



104



Performance



Elevada capacidad de carga



Tracción



TR 144

 TR 144 es idóneo para los minitractores que se utilizan en los trabajos del campo. TR 144 garantiza extraordinarias prestaciones en cualquier condición de trabajo que requiera una excelente tracción con cargas elevadas. TR 144 también está disponible en una versión "special", idónea para las operaciones de trabajo más pesadas.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 16"	7 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	183	740	344	2223	STD	4	TT	75 A6
	7 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	183	740	344	2223	STD	4	TL	75 A6
	7 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	183	740	347	2253	STD	6	TT	84 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	4	TT	83 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	HD	6	TT	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	6	TT	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	6	TL	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	SPL	6	TT	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	8	TT	98 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	6	TT	96 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	6	TL	96 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	8	TT	102 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	8	TL	102 A6

STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Diagonal

R-1



A6



104



Performance



Elevada capacidad de carga



Tracción



	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 18"	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	195	840	385	2509	STD	4	TT	85 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	195	840	385	2509	STD	6	TT	94 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	195	840	391	2535	SPL	6	TT	94 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	195	840	385	2509	STD	8	TT	100 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	195	840	391	2535	SPL	8	TT	100 A6
Ø 20"	8.3 - 20	W 7	W 6	211	890	414	2670	STD	6	TT	96 A6
	8.3 - 20	W 7	W 6	211	890	414	2670	HD	6	TT	96 A6
Ø 22"	9.5 - 22	W 8	W 7	235	1000	464	3008	STD	6	TT	104 A6

STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura