



AS 507

Descrição

AS 507 foi projetado para trabalhos da terra com reboques e implementos agrícolas. O pneu destaca-se pelas suas ótimas propriedades de autolimpagem, além da maior tração sobre o terreno.

UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Implementos agrícolas



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

185/65-15

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	185
DT (mm)	640
RCS (mm)	301
CR (mm)	1894
Jante rec.	5½ J
ECE	E4-106R-002185

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	2.80
10 FR	810
25 FR	690
30 FR	650
40 FR	580
10 DW	560
25 DW	475
30 DW	450
40 DW	400

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.