



RIDEMAX FL 693 M



RIDEMAX FL 693 M este anvelopa radială ideală pentru cei care călătoresc frecvent pe șosea cu remorci/cisterne. Concepută pentru utilizare în proporție de 75% pe șosea, RIDEMAX FL 693 M oferă o performanță excelentă pe drum, acordând prioritate atât confortului, cât și proprietăților de auto-curățare. Clasele de viteză D/E ale gamei reprezintă viteze mai mari la deplasarea pe șosea, ceea ce duce la economii semnificative de timp. Rezistența scăzută la rulare contribuie la un consum mai mic de combustibil, în timp ce talonul ranforsat și curelele de oțel asigură o durabilitate sporită.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Cisternă

Version

STANDARD

Tire Type

TL

400/45R17.5

139;D

undefined IS Standard

| | |
|----------|-----------------|
| SW (mm) | 400 |
| OD (mm) | 800 |
| SLR (mm) | 343 |
| RC (mm) | 2357 |
| Rim Rec | 14.00 |
| ECE | E11-106R-006619 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 555 | 710 | 890 | 1000 | 1155 | 1310 | 1440 | 1575 | 1730 | 1950 | 2215 |
| 65 | 610 | 780 | 975 | 1095 | 1265 | 1435 | 1580 | 1730 | 1900 | 2140 | 2430 |
| 50 | 740 | 945 | 1180 | 1330 | 1535 | 1740 | 1915 | 2095 | 2300 | 2595 | 2945 |
| 40 | 830 | 1060 | 1325 | 1490 | 1720 | 1950 | 2150 | 2350 | 2580 | 2910 | 3305 |
| 30 | 920 | 1175 | 1470 | 1655 | 1910 | 2170 | 2390 | 2610 | 2865 | 3230 | 3670 |
| 25 | 960 | 1230 | 1540 | 1730 | 2000 | 2270 | 2500 | 2730 | 3000 | 3380 | 3840 |
| 10 | 1095 | 1400 | 1750 | 1970 | 2275 | 2585 | 2845 | 3110 | 3415 | 3850 | 4375 |

25-03-2026