



EARTHMAX SR 31



EARTHMAX SR 31 är ett radialdäck helt i stål som är specialkonstruerat för ramstyrda dumprar och hjullastare. Flerskiktade stålbälten ger utomordentlig styrka och stabilitet, och det oriktade blockmönstret ger både utmärkt dragförmåga och styrförmåga även på lerigt underlag. Förutom överlägsen åkkomfort har EARTHMAX SR 31 en speciell gummiblandning som är särskilt skär- och värmebeständig. Den ger utmärkt körkomfort vid lastning och transport på hårda underlag. Radialdäckhöljets struktur ger också ett lägre rullmotstånd och medför därmed väsentliga bränslebesparingar.

US Standard

 Radial

Industriell ■ Hjullastare,OTR ■ Ramstyrd dumper (ADT)

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

29.5R25

200;B

undefined US Standard

USA Code	94053742
OD (in)	73.3
SLR (in)	32.2
RC (in)	218.7
Rim Rec	25.00/3.5
TRA Code	E3/L3

Load Capacity (US)

mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	25400	26000	27600	28300	30000	30900
5	34200	35300	37500	38600	39700	-

25-03-2026