



TR 463

Beschreibung

TR 463 wurde speziell für Baggerlader und Industrieschlepper entworfen. Hergestellt aus einer erstklassigen Gummimischung und mit einer robusten Nylonkarkasse, steht dieser Reifen für beste Ergebnisse in industriellen und OTR-Anwendungen sowie auf Baustellen. TR 463 verleiht den Antriebsrädern hervorragende Traktion.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Baggerlader



INDUSTRIAL

	TL
Reifengröße	18.4-26
LI/SS	158;A8

Abmessungen US Standard

94515073	
	18.9
56.1	
	25.1
165.9	
	DW 16 L
DW 15 L	
	E11-106R-0011590
R4	
mph / psi	42
25	9350

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.