



EARTHMAX SR 412

Descrição

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) é um pneu All Steel particularmente projetado para dumper articulados, pás carregadoras e escavadoras. O desenho único do piso do pneu com profundidade E-4 assegura uma ótima tração e uma resistência elevada ao calor. Graças à sua carcaça robusta e aos cintos All Steel, EARTHMAX SR 412 é capaz de suportar cargas pesadas e fornece uma estabilidade extraordinária assim como uma ótima resistência aos rasgões e furos. EARTHMAX SR 412 distingue-se pelo ombro de forma quadrada que máxima em contacto com o terreno fornecendo um elevado nível de manobrabilidade.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Camião basculante



Versão

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

750/65R25

LI/SS

190;B

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1602
RCS (mm)	715
CR (mm)	4838
Jante rec.	24.00/3.0
Jante alt.	22.00/3.0; 25.00/3.0
Código TRA	E4

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75
50	9500	9750	10300	10600

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.