



AW 702

Descrição

AW 702 foi desenvolvido para implementos agrícolas, reboques e compressores de palha nas aplicações para trabalhar a terra e para o transporte. Este pneu para operações pesadas foi projetado pela BKT para proporcionar um novo nível de duração. AW 702 está disponível em versões diferentes para responder às exigências específicas dos utilizadores: uma versão "aramid belted" com cintos em aramida, que fornece uma maior resistência às perfurações, uma versão "HD" com um composto resistente aos cortes e lacerações, enquanto a versão "special" fornece uma resistência aos restolhos.



UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno, Industrial ■ Reboque

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	10.50-16
LI/SS	

Dimensões IS Standard

LS (mm)	305
DT (mm)	975
RCS (mm)	445
CR (mm)	2986
Jante rec.	6.00 T
ECE	E11-106R-004244

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	6.90
50	3215

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.