



IS standard



GROWING TOGETHER

DON 2000



PRODUKTDATENBLATT



Bias

DON 2000



 DON 2000 eignet sich besonders für Transportarbeiten mit Anhängern und Leicht-LKWs auf und abseits der Straße. Er bietet extra Beständigkeit in Kombination mit starker Leistung während des gesamten Produktlebenszyklus.

Performance



Beständigkeit



aufiabseits der Straße

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	840	-	-	STD	16	TT	-
Ø 20"	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1048	-	-	STD	16	TT	-
	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1048	-	-	TR TR	16	TT	-
	10.00 - 20	7.5	7.0 ; 8.0	286	1080	-	-	IND TR	16	TT	-
	10.00 - 20	7.5	7.0 ; 8.0	286	1080	-	-	IND TR	18	TT	-
	11.00 - 20	8.0	7.5 ; 8.5	292	1110	520	3414	STD	18	TT	-
	12.00 - 20	8.5	8.0 ; 9.0	315	1145	535	3519	STD	18	TT	-
Ø 24"	12.00 - 24	8.5	8.0 ; 9.0	315	1245	-	-	STD	18	TT	-

STD: Standard - TR TR: Tractor Trailer - IND TR: Industrial Trailer



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung