



## RIDEMAX FL 693 M

### Descrizione

RIDEMAX FL 693 M è lo pneumatico ideale per chi deve percorrere frequentemente tratti stradali con rimorchi/autobotti. Sviluppato per un utilizzo del 75% su strada, RIDEMAX FL 693 M mostra delle prestazioni eccellenti su strada, dando la priorità al comfort e alle proprietà di autopulitura. L'indice di velocità classe D/E della gamma è sinonimo di velocità più elevate sui percorsi stradali con significativo risparmio di tempo. La bassa resistenza al rotolamento contribuisce ad un consumo minore di carburante, mentre il tallone rinforzato e le cinture in acciaio garantiscono una durabilità superiore.

### UM

IS Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Autobotte



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

710/50R30.5

LI/SS

173;D

# Dimensioni IS Standard

|               |                |
|---------------|----------------|
| LS (mm)       | 727            |
| DT (mm)       | 1485           |
| RCS (mm)      | 676            |
| CR (mm)       | 4533           |
| Cerchio cons. | AG 24.00       |
| Cerchio alt.  | AG 20.00       |
| ECE           | E4-106R-001498 |

## Portata (IS)

| km/h / bar | 1.0  | 1.2  | 1.6  | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | 3.6   | 4.0   |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 70         | 2220 | 2520 | 3060 | 3540 | 4080 | 4620 | 4980 | 5520  | 6000  |
| 65         | 2405 | 2730 | 3315 | 3835 | 4420 | 5005 | 5395 | 5980  | 6500  |
| 50         | 2915 | 3305 | 4015 | 4645 | 5350 | 6060 | 6530 | 7240  | 7865  |
| 40         | 3275 | 3715 | 4510 | 5220 | 6015 | 6810 | 7340 | 8135  | 8840  |
| 25         | 3805 | 4315 | 5240 | 6060 | 6985 | 7910 | 8525 | 9450  | 10270 |
| 10         | 4330 | 4915 | 5970 | 6905 | 7960 | 9010 | 9715 | 10765 | 11700 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.