



IS standard



GROWING TOGETHER

# AS 505



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



#### Performance



Durabilità



Autopulitura



Trazione



## AS 505

AS 505 è molto idoneo per lavorazioni della terra con rimorchi e attrezzi agricoli. Lo pneumatico si distingue per le sue ottime proprietà di autopulitura oltre alla maggiore trazione sul terreno, in particolare su suoli fangosi. Lo pneumatico assicura anche un ciclo di vita prolungato.

|       | MISURA      | CERCHIO      |                   | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Versione | PR | TT/TL | LI/SS                                                                             |        |    |
|-------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|       |             | Raccomandato | Ammesso           |              |              |             |            |          |    |       |  | DW     | FR |
|       |             |              |                   |              |              |             |            |          |    |       |                                                                                   |        |    |
| Ø 15" | 6.5/80 - 15 | 5.0          | 4½ K;<br>5 K; 5 J | 171          | 695          | 325         | 2106       | STD      | 6  | TL    | 86 A8                                                                             | 98 A8  |    |
|       | 6.5/80 - 15 | 5.0          | 4½ K;<br>5 K; 5 J | 171          | 695          | 325         | 2106       | STD      | 8  | TL    | 92 A8                                                                             | 104 A8 |    |

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling