



SM 55 IND-5S

Descrizione

SM 55 IND-5S è stato specificamente progettato per reach stacker e macchine per la movimentazione di container. La miscela speciale del battistrada, resistente all'abrasione, assicura una lunga vita dello pneumatico su superfici asfaltate o cementate, offrendo eccellente stabilità ai veicoli in modalità di sollevamento.

UM

US Standard

Costruzione

⋈ Bias

Macchinario

Industriale ■ Movimentatore per container



Versione

PORT SPECIAL

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

18.00-25

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94039609
DT (in)	65.6
RCS (in)	30.1
CR (in)	201.5
Cerchio cons.	13.00/2.5
Cerchio alt.	15.00/2.5
Codice TRA	IND5

Portata (US)

mph / psi	145
5	50625

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.