



## AGRIMAX RT 855



### Beskrivning

AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

### UM

US Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	320/85R38
LI/SS	143;A8/B

## Dimensioner US Standard

USA Code	94039593
SW (in)	13.0
OD (in)	59.4
SLR (in)	27.6
RC (in)	180.3
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9; W 10; DW 10; DW11
ECE	E4-106R-000781
TRA Code	R1W

## Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	17	23	29	35	41	46	52
30	2170	2520	3310	4030	4390	4700	5110	5530	6000
25	2170	2520	3310	4030	4390	4700	5110	5530	6000
20	2330	2710	3550	4320	4710	5030	5480	5930	6440
5 LT	2910	3390	4440	5400	5890	6290	6860	7420	8060
5 HT	2330	2710	3550	4320	4710	5030	5480	5930	6440

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märklufstryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.