



## EARTHMAX SR 468



EARTHMAX SR 468— это радиальные шины с цельным металлокордом, специально разработанные для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Благодаря уникальному рисунку протектора эти шины, изготовленные с применением специальной резиновой смеси, идеально подходят для эксплуатации на твердых и скалистых грунтах и в суровых условиях горнодобывающих предприятий. Блоки протектора, формирующие грунтозацепы, продольными канавками и пересекающимися блоками, способствуют рассеиванию тепла. Кроме того, упрочненная прямоугольная плечевая зона гарантирует выталкивание осколков камней из пятна контакта шины во избежание повреждений. EARTHMAX SR 468 была разработана с использованием новейшей технологии BKT, благодаря которой шина может выдерживать повышенную нагрузку. Она отличается долгим сроком службы и сопротивляемостью порезам и проколам от скальных пород.

US Standard

 Radial

OTR ■ Самосвал с жесткой рамой

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

37.00R57

245;B

# undefined US Standard

USA Code	94069354
OD (in)	134.8
SLR (in)	59.8
RC (in)	406.1
Rim Rec	27.00/6.0
Rim Alt	29.00/6.0
TRA Code	E4

## Load Capacity (US)

mph / psi	80	83	87	91	94	98	102
30	96500	99000	102000	104500	107500	110000	113500

25-03-2026