



AGRIMAX RT 855



Beskrivning

AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

Däckstorlek

250/85R28

LI/SS

112;A8/B

Dimensioner US Standard

USA Code	94047666
SW (in)	9.9
OD (in)	44.8
SLR (in)	20.4
RC (in)	134.7
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7; W 9
ECE	E4-106R-000646
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1370	1590	1810	2030	2250	2470
25	1370	1590	1810	2030	2250	2470
20	1450	1700	1940	2170	2410	2650
5 LT	1830	2130	2420	2720	3020	3320
5 HT	1450	1700	1940	2170	2410	2650

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.