



LIFTMAX LM 63

Descrição

O LIFTMAX LM 63 foi especialmente desenvolvido para operações industriais e logísticas. O pneu radial totalmente em aço apresenta uma carcaça resistente reforçada por cintos de aço multicamadas que reduzem a vibração, proporcionando maior estabilidade e conforto. O LIFTMAX LM 63 apresenta um desenho de banda de rodagem com 3 nervuras que garante baixa resistência ao rolamento, bem como boa aderência em piso molhado e desgaste uniforme da banda de rodagem, proporcionando melhor desempenho de manobrabilidade. Além disso, a banda de rodagem profunda prolonga a vida útil do pneu.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Industrial ■ Tow Tractor

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

180/70R8IMP

LI/SS

120;A8

Dimensões US Standard

Código USA	94067602
DT (in)	18.1
Jante rec.	4.33R
ECE	E11-106R-006845

Capacidade de carga (US)

mph / psi	145
25	3080

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.