



AT 111

Descripción

AT 111 es idóneo para las aplicaciones deportivas todo terreno con vehículos ATV. Para los usuarios que necesiten una mayor durabilidad, hay disponible una versión "HD" con una banda de rodadura profunda.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Vehículo ATV



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	AT20x11-9
LI/SS	

Dimensiones US Standard

Código USA	94000913
AS (in)	11.0
DT (in)	20.0
Llanta rec.	9.0 AT
Llanta alt.	8.5 AT

Capacidad de carga (US)

mph / psi	5
50	290

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.