



IS standard



GROWING TOGETHER

DESERT KING



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

E-7



Technologies



Serviço pesado



Carcaça robusta

Performance



Propriedades excelentes de flutuação



Estabilidade



Resistência à perfuração



Durabilidade



DESERT KING

🇧🇷 O DESERT KING adequa-se à utilização em terra solta, terrenos arenosos e aplicações de pavimentação com veículos de utilização no deserto. O design otimizado do piso em nervuras oferece excelente flutuação e estabilidade na direção. A lona de carcaça forte em nylon e o talão de uso intensivo foram desenvolvidos especificamente para a utilização com baixa pressão. O DESERT KING também oferece elevada resistência aos furos e maior duração.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 25"	18.00 - 25 DT	TL	E-7	16	-	STD	-	470	1535	635	4405	16	10.00/1.5	-
	21.00 - 25 DT	TL	E-7	16	-	STD	-	570	1660	708	4906	18	15.00/3.0	-
	29.5 - 25 DT	TL	E-7	28	-	STD	-	770	1822	786	5392	21	25.00/3.5	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento