



FLOTATION 648



Beschreibung

FLOTATION 648 ist im Einsatz auf dem Feld und auf der Straße mit Streuanwendungen erprobt. Einige Größen eignen sich für Erntemaschinen/Heupressen. Das spezielle Laufflächendesign ermöglicht den Transport besonders schwerer Lasten bei Niedrigdruck. Dies führt zu geringerer Bodenverdichtung und schützt gleichzeitig die Kulturen vor Schäden.

UM

IS Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Heupresse

Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

350/65-22.5

LI/SS

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	358
AD (mm)	1030
SLR (mm)	451
RU (mm)	3069
Felge empf.	AG 11.75
ECE	E11-106R-004551

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	2.00	3.00	4.00	5.00
10 FR	2830	3585	4240	4830
20 FR	2545	3225	3820	4345
30 FR	2260	2865	3395	3865
40 FR	2020	2560	3030	3450
50 FR	1820	2305	2725	3075
10 DW	1990	2520	2990	3400
20 DW	1790	2270	2690	3060
30 DW	1590	2015	2390	2720
40 DW	1420	1800	2135	2430
50 DW	1280	1620	1920	2180

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.