



MULTIMAX MP 538

Descrição

O MULTIMAX MP 538 é um pneu radial multiusos, concebido especificamente para diversas aplicações e máquinas: motoniveladoras e pás carregadoras no inverno, bem como manipuladores telescópicos, veículos universais e varredoras na manutenção rodoviária. Graças à lona de carcaça resistente com lonas de cima em aço, o MULTIMAX MP 538 permite o transporte de cargas pesadas mesmo a alta velocidade. Além disso, o design de piso único ajuda a manter excelente tração sobre gelo e neve.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Levantador telescópico, Industrial ■ Motoniveladora



Versão

STEEL BELTED

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

405/70R20MPT

LI/SS

152;G

Dimensões IS Standard

LS (mm)	407
DT (mm)	1076
RCS (mm)	484
CR (mm)	3289
Jante rec.	W13

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	6
90	3550
65	3850
40	4080

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.