



## EARTHMAX CRUSHER HAUL

### Descripción

UM

IS Standard

### Construcción

 Radial

### Maquinaria

OTR ■ Volquete



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Versión              | STANDARD  |
| Tipo de neumático    | TL        |
| Medida del neumático | 12.00R24  |
| LI/SS                | 160/156;K |

## Dimensiones IS Standard

|             |      |
|-------------|------|
| DT (mm)     | 1230 |
| REC (mm)    | 564  |
| CR (mm)     | 3785 |
| Llanta rec. | 8.50 |
| Llanta alt. | 9.00 |

## Capacidad de carga (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 8.50 |
| 110 Single | 4500 |
| 110 Dual   | 4000 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.