



RIDEMAX FL 693 M

Description

RIDEMAX FL 693 M est le pneu idéal pour les applications de transports fréquents sur route avec des remorques/camions-citernes. Conçu pour l'utilisation 75% sur route, RIDEMAX FL 693 M présente des prestations excellentes sur route et priorise aussi le confort et les propriétés d'auto-nettoyage. L'indice de vitesse classe D/E de la gamme est synonyme de vitesse élevée sur la route avec un gain de temps considérable. La résistance au roulement réduite contribue à l'économie de carburant, tandis que la tringle renforcée et les ceintures en acier assurent une durabilité avancée.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Véhicule citerne



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

400/45R17.5

LI/SS

139;D

Dimensions IS Standard

LS (mm)	400
DT (mm)	800
RCS (mm)	343
CR (mm)	2357
Jante rec.	14.00
ECE	E11-106R-006619

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0	6.0
70	555	710	890	1000	1155	1310	1440	1575	1730	1950	2215
65	610	780	975	1095	1265	1435	1580	1730	1900	2140	2430
50	740	945	1180	1330	1535	1740	1915	2095	2300	2595	2945
40	830	1060	1325	1490	1720	1950	2150	2350	2580	2910	3305
30	920	1175	1470	1655	1910	2170	2390	2610	2865	3230	3670
25	960	1230	1540	1730	2000	2270	2500	2730	3000	3380	3840
10	1095	1400	1750	1970	2275	2585	2845	3110	3415	3850	4375

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.