



RIB 713

Description

RIB 713 est un pneu avec ceintures d'acier pour outils agricoles. En réponse à la sensibilisation croissante en matière de faible compactage du sol dans l'agriculture moderne, RIB 713 a été conçu avec la technologie IF. Par conséquent, ce pneu est en mesure de supporter des charges plus lourdes à des pressions de gonflage inférieures et il bénéficie d'une empreinte plus large avec une répartition uniforme du poids. La structure avec ceintures d'acier garantit une résistance exceptionnelle aux perforations et donc une meilleure protection contre la pénétration des tiges et les dommages qui en découlent, même en présence de chaumes acérés. De plus, la catégorie vitesse « D » (65 km/h – 40 mph) permet des déplacements rapides sur route. RIB 713 est la contribution de BKT à l'optimisation de la productivité et de l'efficacité de votre entreprise agricole.



UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole

Version

STUBBLE RESISTANT

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

IF265/85R15

LI/SS

121;D

Dimensions IS Standard

LS (mm)	260
DT (mm)	831
RCS (mm)	368
CR (mm)	2502
Jante rec.	W 8
ECE	E11-106R-003956
Code TRA	I1

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4
From 10 to 65 km/h	700	900	1105	1265	1450

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.