



EARTHMAX SR 22 AS



EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru gredere, încărcătoare mici și camioane care operează pe gheață și zăpadă, asigurând performanțe optime indiferent de anotimp. Designul extraordinar al benzii de rulare prezintă caneluri adânci și un model cu patru blocuri. Fabricată din compuși unici adecvați pentru iarnă, asigură frânare superioară în condiții de gheață sau zăpadă și evită prinderea pietrelor la utilizarea pentru toate anotimpurile. Raportul redus al spațiului gol și amprenta lată ale EARTHMAX SR 22 AS asigură tracțiune și stabilitate excelente, cu uzură uniformă și durată de viață lungă a benzii de rulare.

IS Standard

 Radial

OTR ■ Încărcător

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

14.00R24

153;A8

undefined IS Standard

OD (mm)	1370
SLR (mm)	625
RC (mm)	4141
Rim Rec	8.00 TG
Rim Alt	9.00 GR; 10.00 VA
TRA Code	G2/L2

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	5.25	5.50
40	2240	2430	2650	2800	3000	3250	3350	3650	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	6700	6900

25-03-2026