



LT TR 182



Descrição

LT TR 182 apropriado para operaes de transporte com camies ligeiros. Este pneu de alta velocidade, utilizado principalmente na estrada e reduz claramente o consumo de combustvel. O pneu LT TR 182 tambm fcil de montar.

UM

IS Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Camião ligeiro

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	8-14.5
LI/SS	

Dimensões IS Standard

LS (mm)	207
DT (mm)	710
Jante rec.	6.00 MH

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	7.90
100 LS	1375
100 LD	1210

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.