



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

IS Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

DUAL BEAD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

600/55-22.5

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	600
DT (mm)	1230
RCS (mm)	540
CR (mm)	3716
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-004393

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	3.00	3.10	3.20
10 FR	8765	8930	9100
20 FR	7890	8040	8190
30 FR	7010	7145	7280
40 FR	6260	6380	6500
50 FR	5635	5740	5800
10 DW	6070	6180	6300
20 DW	5460	5565	5670
30 DW	4855	4945	5040
40 DW	4335	4415	4500
50 DW	3900	3975	4000

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.