



D 404

Description

D 404 est un pneu qui trouve son utilisation essentiellement sur la route et il est idéal pour les applications avec remorques et camionnettes. Son adhérence exceptionnelle sur la route, associée à une usure régulière, se traduit par une durabilité élevée.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Camion léger



Version	STANDARD
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	7.50-16
LI/SS	

Dimensions IS Standard

LS (mm)	212
DT (mm)	820
Jante rec.	6.00 G
Jante alt.	5.50 F
ECE	E4-54R-0022811

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	6.90
100 LS	1500
100 LD	1320

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.