



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 35



FICHE PRODUIT



Radial

E-3/L-3

B

214

Technologies



All Steel



Dessin à blocs

Performance



Traction



Capacité de charge élevée



Confort



Durabilité



Stabilité



Résistance aux coupures



EARTHMAX SR 35

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 35 est un pneu radial All Steel (Tout Acier) à profil bas particulièrement conçu pour les tombereaux articulés et les chargeuses sur roue. Il est idéal pour les opérations qui exigent des qualités de traction et flottation. EARTHMAX SR 35 assure d'excellentes traction et stabilité. Sa carcasse robuste avec ceintures en acier lui confère une très longue durabilité ainsi qu'une résistance exceptionnelle aux déchirures et crevaisons.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 25"	650/65 R 25 (25/65 R 25)	TL	E-3/L-3	**/*	180 B/ 193 A2	CRC	202	635	1498	669	4493	39	19.50/2.5	-
	650/65 R 25 (25/65 R 25)	TL	E-3	**	180 B	CRC	202	635	1498	669	4493	39	19.50/2.5	-
	650/65 R 25 (25/65 R 25)	TL	L-3	*	193 A2	CRC	-	635	1498	669	4493	39	19.50/2.5	-
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-3/L-3	**/*	190 B/ 202 A2	CRC	223	740	1601	715	4802	42	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-3	**	190 B	CRC	223	740	1601	715	4802	42	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	L-3	**	209 A2	CRC	-	740	1601	715	4802	42	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
Ø 29"	775/65 R 29	TL	E-3/L-3	**/*	195 B/ 206 A2	CRC	220	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	775/65 R 29	TL	E-3	**	195 B	CRC	220	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	775/65 R 29	TL	L-3	*	206 A2	CRC	-	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	775/65 R 29	TL	L-3	**	213 A2	CRC	-	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0 ; 25.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-3/L-3	**/*	203 B/ 214 A2	CRC	279	890	1860	816	5559	48	27.00/3.50	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-3	**	203 B	CRC	279	890	1860	816	5559	48	27.00/3.50	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-3	*	214 A2	CRC	-	890	1860	816	5559	48	27.00/3.50	27.00/3.0 ; 28.00/3.5

CRC: Cut Resistance Compound



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement