



RIDEMAX FL 615



RIDEMAX FL 615 är ett flotationsradialdäck som lämpar sig för icke-drivna hjul på släpvagnar, tankbilar och spridare. Stålbältestrukturen ger hög motståndskraft mot punktering med ökad hållbarhet och hög lastkapacitet. RIDEMAX FL 615 ger lågt rullningsmotstånd på vägen med utmärkta självrensande egenskaper på åkern. Den rundade däcksuldran och ett brett avtryck skyddar marken.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ▪ Släpvagn

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

800/65R32

185;D

undefined IS Standard

| | |
|----------|-----------------|
| SW (mm) | 830 |
| OD (mm) | 1853 |
| SLR (mm) | 834 |
| RC (mm) | 5624 |
| Rim Rec | DW 27 B |
| ECE | E11-106R-007528 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
|------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 65 | 3980 | 4350 | 5275 | 5830 | 6755 | 7680 | 8420 | 9250 |
| 50 | 4815 | 5265 | 6385 | 7055 | 8175 | 9295 | 10190 | 11195 |
| 40 | 5410 | 5915 | 7175 | 7930 | 9185 | 10445 | 11450 | 12580 |
| 30 | 6010 | 6570 | 7965 | 8805 | 10200 | 11600 | 12715 | 13970 |
| 25 | 6285 | 6870 | 8335 | 9210 | 10670 | 12135 | 13300 | 14615 |
| 10 | 7160 | 7830 | 9495 | 10490 | 12155 | 13820 | 15155 | 16650 |

24-03-2026