

FLOTATION 648 T



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

B

166

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



Тяга



FLOTATION 648 T

Шины FLOTATION 648 T оптимально подходят для сенокосилок, а также для перевозок по полю и по дорогам. Специальный рисунок протектора с превосходной способностью к самоочищению позволяет перевозить очень тяжелые грузы при низком давлении. Данная шина обеспечивает превосходную тягу и долговечность.

РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ		
	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR	
Ø 22.5"	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	550	1070	475	3203	STD	16	TL	147 A8/ 144 B	159 A8/ 156 B
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	550	1070	475	3203	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling