



AGRIMAX RT 945



AGRIMAX RT 945 är ett specialkonstruerat däck för radgrödor: Det skadar inte grödan och bevarar skörden. Tack vare däckets utmärkta självrensande egenskaper kan föraren snabbt växla mellan åkerarbete och körning på väg, vilket är ännu ett bevis för AGRIMAX RT 945:s överlägsna prestanda. Den starka däckstommen ger däckets utmärkt stabilitet, enastående dragförmåga och imponerande hållbarhet.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

380/90R54

158;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	380
OD (mm)	2056
SLR (mm)	962
RC (mm)	6232
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11; W 13
ECE	E4-106R-001488
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
50	1955	2510	3060	3315	3615	3955	4250	-
40	1955	2510	3060	3315	3615	3955	4250	-
30	2095	2685	3280	3550	3870	4235	4550	-
10	2295	3000	3635	4335	4975	5165	5740	6375

25-03-2026