



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 729



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

149

Характеристики



Уменьшенное уплотнение
почвы



Самоочищение



Долговечность



Для дорог и бездорожья



AW 729

Шина AW729 разработана специально для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы, уборки сена и грузоперевозок. Благодаря закругленной плечевой зоне и рисунку протектора с тремя канавками по центру оборудование с такими шинами меньше уплотняет почву и не повреждает ее. AW 729 — идеальная шина для современного сельского хозяйства, которая подходит для эксплуатации как на дорогах, так и за их пределами.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
Ø 16"	340/55 - 16 (13.0/55 - 16)	11.0	-	343	785	358	2358	STD	-	TL	121 A8	133 A8
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13; W 13	385	850	377	2560	STD	10	TL	122 A8	134 A8
	380/55 - 17	13.00	13; W 13	385	850	377	2560	STD	-	TL	122 A8	134 A8
	480/45 - 17	16.00	-	480	866	400	2526	STD	-	TL	134 A8	146 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	426	2885	STD	-	TL	137 A8	149 A8

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling