



## MULTIMAX MP 513

### Descripción

MULTIMAX MP 513 ha sido proyectado por BKT para utilizarlo con vehículos polivalentes en el sector de la municipalidad/mantenimiento y de transporte para uso agrícola y industrial. El neumático es perfecto para vehículos universales y camiones de fertilizante. Gracias a su robusta carcasa de nylon reforzada con cinturones de acero, MULTIMAX MP 513 permite transportar cargas pesadas a altas velocidades proporcionando una experiencia de conducción confortable. Asegura una vida operativa más larga así como optimas propiedades de auto-limpieza.



### UM

IS Standard

### Construcción

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Vehículo universal, Industria ■ Vehículo universal

Versión STANDARD

Tipo de neumático TL

Medida del neumático 425/55R17MPT

LI/SS 134;G

## Dimensiones IS Standard

|             |                |
|-------------|----------------|
| AS (mm)     | 421            |
| DT (mm)     | 900            |
| REC (mm)    | 399            |
| CR (mm)     | 2695           |
| Llanta rec. | 13             |
| Llanta alt. | 13.00          |
| ECE         | E4-54R-0024098 |

## Capacidad de carga (IS)

| km/h / bar | 1.6  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 3.5  |
|------------|------|------|------|------|------|
| 90         | 1080 | 1280 | 1550 | 1830 | 2120 |
| 65         | 1175 | 1390 | 1685 | 1990 | 2305 |
| 40         | 1245 | 1475 | 1785 | 2105 | 2440 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.