



AIROMAX AM 543

Beschreibung

AIROMAX AM 543 ist der ideale Reifen für Krananwendungen im Baugewerbe. Er bietet hervorragende Traktion und erstklassige Stabilität. Da der Reifen für Krane besonderen Beanspruchungen und extremen Einsatzbedingungen ausgesetzt sind, wurde AIROMAX AM 543 speziell für ausgezeichnete Hitzebeständigkeit entwickelt. Daneben eignet er sich für alle Arbeiten, die einen hohen Level an Manövrierbarkeit verlangen.

UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Industriell ■ Mobilkran



Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	385/95R24
LI/SS	170;E

Abmessungen US Standard

USA-Code	94064502
AD (in)	53.3
SLR (in)	24.7
RU (in)	163.6
Felge empf.	10.00W

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	130
43	13200

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.