



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 633 PERFORMA



FICHE PRODUIT



Radial



164

Technologies



Vitesse élevée



All Steel



Carcasse robuste

Performance



Capacité de charge élevée



Durabilité



Auto-nettoyage



Pneus multi-usage



FL 633 PERFORMA

FR Le nouveau pneu radial FL 633 PERFORMA conjugue les exigences de plusieurs applications en agriculture avec la demande croissante des services logistiques en agriculture. Particulièrement conçu pour les camions utilisés dans d'agriculture, FL 633 PERFORMA est une solution novatrice qui améliore les performances de tracteurs et camions afin de répondre aux exigences spécifiques de l'agriculture moderne. Grâce à sa carcasse extra-robuste, à sa capacité de charge exceptionnelle et à sa durabilité, FL 633 PERFORMA représente le prochain niveau des pneus Flotation, parfaits pour les multiples activités des champs et même pour rouler sur autoroute, jusqu'à 100 km/h.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 22.5"	600/50 R 22.5	164 J	AG 20.00	-	590	1170	534	3559	-	STD

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement