



POWERTRAILER SR 331



POWERTRAILER SR 331 är BKT:s nya radialdäck helt i stål och är speciellt framtaget för släpvagnar och tankbilar som används för transportarbeten. POWERTRAILER SR 331 har utvecklats för användning på både åker och väg och utmärker sig med goda flytegenskaper på fält samt utmärkt dragkraft på asfalt och andra hårda, förstärkta underlag. En konstruktion helt i stål ger hög lastkapacitet, extraordinär stabilitet och längre livslängd. Sidoväggens specialribbor ger exceptionellt skydd mot stötar och effekterna av däckskav, medan den sexkantiga vulsten med förstärkningsväv ser till att däcket passar perfekt på fälgen. Dessutom säkerställer däkmönstret med flera block minskat rullningsmotstånd, ett jämnt kontaktryck och smidigare körning. Tack vare alla dessa egenskaper är POWERTRAILER SR 331 synonymt med bränsleekonomi och vägkomfort.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Släpvagn

Version

IMPLEMENT

Tire Type

TL

560/60R22.5

165;D

undefined IS Standard

| | |
|----------|------------------|
| OD (mm) | 1245 |
| SLR (mm) | 565 |
| RC (mm) | 3775 |
| Rim Rec | AG 16.00 |
| Rim Alt | 17.00; AG18.00 |
| ECE | E11-106R-0010087 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 10 | 6860 | 7505 | 8255 | 8810 | 9270 |
| 25 | 6020 | 6590 | 7245 | 7735 | 8135 |
| 40 | 5180 | 5670 | 6235 | 6655 | 7005 |
| 50 | 4610 | 5045 | 5550 | 5925 | 6230 |
| 65 | 3810 | 4170 | 4585 | 4895 | 5150 |
| 70 | 3465 | 3795 | 4170 | 4455 | 4685 |

24-03-2026