



IS standard



MAGLIFT ECO RIB



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Solid



MAGLIFT ECO RIB

 MAGLIFT ECO RIB ha sido particularmente desarrollado para les remolques de equipos de apoyo en tierra. Su estructura reforzada elimina el riesgo de derrape, mientras que el especial borde de protección de la llanta protege el neumático contra daños. MAGLIFT ECO RIB ofrece un excelente control de la dirección, una elevada estabilidad, pocas vibraciones así como l'auto-alineación de remolque. Otras ventajas son la baja resistencia a la rodadura y una reducida generación de calor con una consecuente eficiencia mejorada.

Performance



Baja resistencia al rodamiento



Estabilidad



Control de la dirección

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 8"	4.00 - 8	-	-	-	STD	104	406	-	-	3.00 D - 8	-
	4.00 - 8	-	-	-	STD	124	408	-	-	3.75 I - 8	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura