



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 637



FICHE PRODUIT



Radial



160

Technologies



Tringle renforcée



Vitesse élevée

Performance

Compactage
réduit du sol

Traction



Auto-nettoyage



Durabilité



FL 637

🇫🇷 FL 637 est un pneu radial Flotation adapté pour les épandeurs, remorques et camions-citernes. La structure avec ceinture en acier garantit une durabilité supérieure et une plus grande capacité de charge. En plus de ses excellentes propriétés de flottaison qui se traduisent par un compactage réduit du sol, ce pneu montre des extraordinaires propriétés d'autonettoyage. Le dessin directionnel de la bande de roulement assure une traction exceptionnelle aussi à des vitesses jusqu'à 70 km/h.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 17"	520/50 R 17	151 D/148 E	16.00	-	516	952	414	2930	450	STD
Ø 22.5"	560/45 R 22.5	160 D	AG 16.00	-	544	1076	501	3324	525	STD

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement