



IS standard



GROWING TOGETHER

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 468



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-4



B



257



## Technologies



All Steel



Robusta carcasa

## Performance



Superficie rocosa dura



Elevada capacidad de carga



Durabilidad



Auto limpieza



## EARTHMAX SR 468

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 468 es un neumático radial All Steel diseñado especialmente para volquete rígidos. Su exclusivo diseño de la banda de rodadura con compuestos especiales la hace perfecta para condiciones mineras duras y rocosas. Sus tacos con ranuras circunferenciales y bloques entrelazados garantizan una disipación eficaz del calor. Además, el robusto hombro cuadrado ayuda a expulsar las piedras sueltas para proteger el neumático contra daños. EARTHMAX SR 468 se ha desarrollado con la tecnología de vanguardia de BKT para soportar cargas pesadas, ofrecer una mayor vida útil y proporcionar resistencia a los cortes y pinchazos de las rocas.

|       | MEDIDA     | TT/TL | TRA CODE | STAR RATING | LI/SS | Versión | TKPH | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm) | LLANTA    |                       |
|-------|------------|-------|----------|-------------|-------|---------|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|
|       |            |       |          |             |       |         |      |              |              |             |            |                                    | Estándar  | Alternativa           |
| Ø 49" | 27.00 R 49 | TL    | E-4      | **          | 223 B | CRC     | 392  | 735          | 2720         | 1235        | 8351       | 83                                 | 19.50/4.0 | -                     |
|       | 27.00 R 49 | TL    | E-4      | ***         | 226 B | CRC     | 432  | 735          | 2720         | 1235        | 8351       | 83                                 | 19.50/4.0 | -                     |
|       | 27.00 R 49 | TL    | E-4      | **          | 223 B | STDC    | 458  | 735          | 2720         | 1235        | 8351       | 83                                 | 19.50/4.0 | -                     |
|       | 27.00 R 49 | TL    | E-4      | ***         | 226 B | STDC    | 505  | 735          | 2720         | 1235        | 8351       | 83                                 | 19.50/4.0 | -                     |
| Ø 57" | 37.00 R 57 | TL    | E-4      | **          | 245 B | CRC     | 725  | 1030         | 3425         | 1520        | 10315      | 88                                 | 27.00/6.0 | 29.00/6.0             |
|       | 37.00 R 57 | TL    | E-4      | **          | 245 B | STDC    | 850  | 1030         | 3425         | 1520        | 10315      | 88                                 | 27.00/6.0 | 29.00/6.0             |
|       | 37.00 R 57 | TL    | E-4      | **          | 245 B | HRC     | 1020 | 1030         | 3425         | 1520        | 10315      | 88                                 | 27.00/6.0 | 29.00/6.0             |
|       | 37.00 R 57 | TL    | E-4      | ***         | 249 B | HRC     | 1100 | 1030         | 3425         | 1520        | 10315      | 88                                 | 27.00/6.0 | 29.00/6.0             |
|       | 40.00 R 57 | TL    | E-4      | **          | 250 B | CRC     | 800  | 1125         | 3575         | 1595        | 10700      | 100                                | 29.00/6.0 | 32.00/6.0             |
|       | 40.00 R 57 | TL    | E-4      | **          | 250 B | STDC    | 950  | 1125         | 3575         | 1595        | 10700      | 100                                | 29.00/6.0 | 32.00/6.0             |
|       | 40.00 R 57 | TL    | E-4      | **          | 250 B | HRC     | 1130 | 1125         | 3575         | 1595        | 10700      | 100                                | 29.00/6.0 | 32.00/6.0             |
|       | 46/90 R 57 | TL    | E-4      | **          | 252 B | CRC     | 825  | 1140         | 3575         | 1590        | 10800      | 100                                | 29.00/6.0 | 32.00/6.0             |
|       | 46/90 R 57 | TL    | E-4      | **          | 252 B | STDC    | 980  | 1140         | 3575         | 1590        | 10800      | 100                                | 29.00/6.0 | 32.00/6.0             |
|       | 46/90 R 57 | TL    | E-4      | **          | 252 B | HRC     | 1165 | 1140         | 3575         | 1590        | 10800      | 100                                | 29.00/6.0 | 32.00/6.0             |
|       | 50/80 R 57 | TL    | E-4      | **          | 257 B | CRC     | 950  | 1205         | 3610         | 1597        | 10870      | 96                                 | 32.00/6.0 | 34.00/6.0 ; 29.00/6.0 |

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound

Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Radial

E-4



B

257

#### Technologies



All Steel



Robusta carcasa

#### Performance



Superficie rocosa dura



Elevada capacidad de carga



Durabilidad



Auto limpieza



|       | MEDIDA     | TT/TL | TRA CODE | STAR RATING | LI/SS | Versión | TKPH | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm) | LLANTA    |                       |
|-------|------------|-------|----------|-------------|-------|---------|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|
|       |            |       |          |             |       |         |      |              |              |             |            |                                    | Estándar  | Alternativa           |
| Ø 57" | 50/80 R 57 | TL    | E-4      | **          | 257 B | STDC    | 1130 | 1205         | 3610         | 1597        | 10870      | 96                                 | 32.00/6.0 | 34.00/6.0 ; 29.00/6.0 |
|       | 50/80 R 57 | TL    | E-4      | **          | 257 B | HRC     | 1340 | 1205         | 3610         | 1597        | 10870      | 96                                 | 32.00/6.0 | 34.00/6.0 ; 29.00/6.0 |

STDC: Standard Compound - HRC: Heat Resistant Compound



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura