



IS standard



# LG SMOOTH



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

#### Technologies



Cintos de aramida

#### Performance



Proteção do campo



Resistência à perfuração



## LG SMOOTH

 LG SMOOTH é um pneu para prados e jardinagem, apropriado para máquinas de cortar relva. Enquanto o pneu é delicado no terreno, o desenho avançado assegura um aumento da duração e facilita o manuseamento e as manobras. LG SMOOTH está disponível numa versão "aramid belted", com cintos em aramida, para utilizadores que exigem uma maior resistência à perfuração.

|       | MEDIDA          | JANTE                                                                             |                                                                                   | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Versão | PR | TT/TL | LI/SS |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|----|-------|-------|
|       |                 | Standard                                                                          | Alternativa                                                                       |              |              |             |            |        |    |       |       |
|       |                 |  |  |              |              |             |            |        |    |       |       |
| Ø 8"  | 16 X 6.50 - 8   | 5.375 I - 55;<br>I - 70; I - 90                                                   | -                                                                                 | 160          | 400          | -           | -          | AB     | 10 | TL    | -     |
| Ø 10" | 18 X 10.50 - 10 | 8.5 I - 55;<br>I - 70; I - 90                                                     | 8½ JA                                                                             | 254          | 460          | 207         | 1334       | STD    | 2  | TL    | -     |
|       | 20 X 10.00 - 10 | 8.00 I - 55                                                                       | 7.00 I - 55;<br>I - 70; I - 90                                                    | 245          | 500          | 223         | 1450       | STD    | 2  | TL    | -     |
|       | 20 X 10.00 - 10 | 8.00 I - 55                                                                       | 7.00 I - 55;<br>I - 70; I - 90                                                    | 245          | 500          | 223         | 1450       | STD    | 4  | TL    | -     |
|       | 20 X 10.00 - 10 | 8.00 I - 55                                                                       | 7.00 I - 55;<br>I - 70; I - 90                                                    | 245          | 500          | 223         | 1450       | AB     | 6  | TL    | -     |
|       | 20 X 10.00 - 10 | 8.00 I - 55                                                                       | 7.00 I - 55;<br>I - 70; I - 90                                                    | 245          | 500          | 223         | 1450       | STD    | 6  | TL    | -     |

AB: Aramid Belted - STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento