



IS standard



GROWING TOGETHER

LG 408



FICHE PRODUIT



Diagonal

Technologies



Ceintures en aramide

Performance



Confort



Protection des champs



Résistance élevée aux perforations



LG 408

LG 408 est un pneu pour pelouses et jardins, approprié pour les faucheuses et les micro tracteurs. Le dessin spécifique de la bande de roulement rend le pneu délicat sur le terrain, pour éviter d'abîmer la pelouse et faciliter le maniement et les manœuvres. LG 408 est disponible dans une version "aramid belted", avec ceintures en aramide, pour les utilisateurs qui ont besoin d'une plus grande résistance aux perforations.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 12"	24 X 13.00 - 12	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	325	610	269	1755	STD	4	TL	-
	24 X 13.00 - 12	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	325	610	269	1755	AB	6	TL	-
	24 X 13.00 - 12	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	325	610	269	1755	STD	6	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	STD	4	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	AB	6	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	STD	6	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	STD	10	TL	-

STD: Standard - AB: Aramid Belted



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement