



## V-FLEXA

### Descrição

V-FLEXA é um pneu radial devidamente projetado para reboques agrícolas. É um produto Flotation de última geração, dotado da tecnologia VF, que permite o transporte de cargas pesadas, tanto no campo como na estrada com uma pressão de ar inferior de 30% em relação à do pneu padrão com as mesmas dimensões. Cintos de aço conferem maior resistência à carcaça contra agressões. V-FLEXA não só suporta cargas pesadas em total segurança, mas também evita a compactação do solo graças à distribuição perfeita do peso. Além disso, V-FLEXA proporciona ótimas propriedades de autolimpagem, durabilidade e baixa resistência ao rolamento.



### UM

IS Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Reboque

Versão

STEEL BELTED

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF560/60R22.5

LI/SS

166;D

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	555
DT (mm)	1250
RCS (mm)	550
CR (mm)	3756
Jante rec.	AG 16.00
ECE	E11-106R-006763

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	2075	2655	3185	3670	3910	4440	4825
65	2280	2915	3500	4030	4295	4880	5300
50	2670	3415	4100	4720	5030	5710	6205
40	2945	3765	4515	5200	5545	6295	6840
10	3740	4785	5740	6610	7045	8000	8695

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.