



FLOTATION V LINE



Beschreibung

FLOTATION V LINE wurde speziell für Anhänger in Transportanwendungen entworfen. Er bietet hohe Flotationsfähigkeit und schützt Ihr Feld durch geringe Bodenverdichtung. Mit FLOTATION V LINE können sie große Lasten bei niedrigem Reifendruck befördern und somit die Produktivität Ihres Betriebs maximieren.

UM

IS Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Anhänger

Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

550/60-22.5

LI/SS

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	550
AD (mm)	1240
SLR (mm)	540
RU (mm)	3725
Felge empf.	AG 16.00

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	1.50	1.80	2.10
10 FR	5175	5755	6300
20 FR	4655	5180	5670
30 FR	4140	4605	5040
40 FR	3695	4110	4500
50 FR	3325	3700	4000
10 DW	3620	4030	4410
20 DW	3255	3630	3970
30 DW	2895	3225	3530
40 DW	2585	2880	3150
50 DW	2325	2590	2800

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.