



FLOTATION 648

Descrizione

FLOTATION 648 è particolarmente idoneo per trasporti su campo e su strada nonché applicazioni di spargitori. Alcune misure sono idonee per mietitrici/presse per balle di fieno. Il particolare disegno del battistrada consente il trasporto di carichi molto pesanti a pressioni basse, garantendo di conseguenza una compattazione ridotta del suolo e proteggendo nel contempo le colture da danni.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pressa per balle di fieno



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

700/50-22.5

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94006502
LS (in)	27.6
DT (in)	50.0
RCS (in)	21.7
CR (in)	148.6
Cerchio cons.	24.00
ECE	E4-106R-001566

Portata (US)

mph / psi	29	32	35
5 FR	18580	19640	20680
10 FR	16720	17680	18610
20 FR	14860	15720	16540
25 FR	13270	14030	14770
30 FR	11950	12630	13230
5 DW	13180	13930	14660
10 DW	11860	12540	13190
20 DW	10540	11140	11730
25 DW	9410	9950	10470
30 DW	8480	8960	9370

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.