



TR 136

Descrição

TR 136 foi desenvolvido pela BKT para ser utilizado com tratores e reboques nas operações para trabalhar a terra e para o transporte. O pneu assegura uma tração superior em todas as condições operacionais junto com uma ótima resistência a todo o tipo de corte, reduzindo o tempo de paragem da máquina e aumentando a sua produtividade. Graças ao maior número de blocos, TR 136 fornece uma excelente tração, também com cargas elevadas.



UM

US Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator

| | |
|----------------|----------|
| Versão | STANDARD |
| Tipo de pneu | TT |
| Medida do pneu | 16.9-30 |
| LI/SS | 132;A8 |

Dimensões US Standard

| | |
|------------|-----------------|
| Código USA | 94004188 |
| LS (in) | 16.9 |
| DT (in) | 58.5 |
| RCS (in) | 26.7 |
| CR (in) | 175.4 |
| Jante rec. | W 15 L |
| Jante alt. | W 14 L |
| ECE | E11-106R-003441 |
| Código TRA | R1 |

Capacidade de carga (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 24 |
| 25 | 4400 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.