



IS standard



GROWING TOGETHER

# AW 909



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



143

Performance



Maniobrabilidad y confort



# AW 909

 AW 909 ha sido desarrollado para los trabajos del campo la recogida de heno y en el transporte. Este neumático es ideal para utilizarlo en la agricultura moderna tanto por carretera como fuera de la carretera.

|         | MEDIDA         | LLANTA                                                                            |                                                                                   | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Versión | PR | TT/TL | LI/SS |        |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------|----|-------|-------|--------|
|         |                | Estándar                                                                          | Alternativa                                                                       |              |              |             |            |         |    |       | DW    | FR     |
|         |                |  |  |              |              |             |            |         |    |       |       |        |
| Ø 12"   | 10.0/75 - 12   | 9.00                                                                              | 7.0                                                                               | 264          | 710          | 313         | 2080       | STD     | 8  | TL    | -     | 116 A8 |
|         | 10.0/80 - 12   | 9.00                                                                              | 7.0                                                                               | 264          | 710          | 313         | 2080       | STD     | 8  | TL    | -     | 116 A8 |
|         | 10.0/80 - 12   | 9.00                                                                              | 7.0                                                                               | 264          | 710          | 313         | 2080       | STD     | 10 | TL    | -     | 121 A8 |
| Ø 15.3" | 10.0/75 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 274          | 760          | 343         | 2227       | STD     | 10 | TL    | -     | 123 A8 |
|         | 10.0/75 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 274          | 760          | 343         | 2227       | STD     | 12 | TL    | -     | 126 A8 |
|         | 10.0/75 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 274          | 760          | 343         | 2227       | STD     | 14 | TL    | -     | 130 A8 |
|         | 10.0/75 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 274          | 760          | 343         | 2227       | STD     | 18 | TL    | -     | 135 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 300          | 844          | 370         | 2473       | STD     | 16 | TL    | -     | 141 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 300          | 844          | 370         | 2473       | STD     | 18 | TL    | -     | 143 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 300          | 844          | 370         | 2473       | STD     | 10 | TL    | -     | 131 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 300          | 844          | 370         | 2473       | STD     | 12 | TL    | -     | 135 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 300          | 844          | 370         | 2473       | STD     | 14 | TL    | -     | 139 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 300          | 844          | 370         | 2473       | STD     | 16 | TT    | -     | 141 A8 |
|         | 12.5/80 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 312          | 889          | 387         | 2593       | STD     | 14 | TL    | -     | 142 A8 |

STD: Standard

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Diagonal



Performance



Maniobrabilidad y confort



|       | MEDIDA       | LLANTA   |             | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Versión | PR | TT/TL | LI/SS |        |
|-------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------|----|-------|-------|--------|
|       |              | Estándar | Alternativa |              |              |             |            |         |    |       | DW    | FR     |
|       |              |          |             |              |              |             |            |         |    |       |       |        |
| Ø 17" | 15.0/55 - 17 | 13.00    | 13          | 391          | 850          | 377         | 2490       | STD     | 10 | TL    | -     | 134 A8 |
|       | 15.0/55 - 17 | 13.00    | 13          | 391          | 850          | 377         | 2490       | STD     | 12 | TL    | -     | 138 A8 |
|       | 15.0/55 - 17 | 13.00    | 13          | 391          | 850          | 377         | 2490       | STD     | 14 | TL    | -     | 141 A8 |

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling