



IS standard



GROWING TOGETHER

GRIP STAR



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



163

Performance



Para terreno fangoso



Auto limpieza



Tracción



GRIP STAR

 GRIP STAR es un neumático agro-industrial que se utiliza en las operaciones de carga con elevadores y manipuladores telescópicos. Este neumático garantiza una excelente tracción, así como óptimas propiedades de auto limpieza. Además, se trata de un neumático para todas las estaciones, particularmente idóneo para realizar trabajos en terrenos fangosos. GRIP STAR también está disponible en una versión "special" (especial) que proporciona una particular resistencia a los cortes y los desgarros.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS		Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
				DW	FR						Estándar	Alternativa
Ø 24"	15.5/80 - 24	TL	16	151 A6	163 A6	STD	392	1270	569	3683	W 12	W 13 ; W 14 L
	15.5/80 - 24	TT	16	151 A6	163 A6	STD	392	1270	569	3683	W 12	W 13 ; W 14 L
	15.5/80 - 24	TL	16	151 A6	163 A6	SPL	392	1270	569	3683	W 12	W 13 ; W 14 L

STD: Standard - SPL: Special



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling